

1 Fabrikaat: Twenta BV
2 Type: houten inschuifbare vlieringtrap,
gemonteerd op draaibaar luik met verzonken sluiting en
met vloerdoorvoerkast, # \1050 eendelig. \1180 tweedelig.

\.....

3# \Verdiepingshoogte (mm): 2.500.

\Verdiepingshoogte (mm): 2.600.

\Verdiepingshoogte (mm): 2.700.

\Verdiepingshoogte (mm): 2.800.

\Verdiepingshoogte (mm): 2.900.

\Verdiepingshoogte (mm): 3.000.

\Verdiepingshoogte.....

4# \Plafondhoogte (mm):

*OPMERKING: max. 2.800 mm. Plafondhoogte is
verdiepinghoogte min hoogte vloerdoorvoerkast.*

5# \Trapgatsparing (mm): 600x1.000.

\Trapgatsparing (mm): 600x1.100.

\Trapgatsparing (mm): 600x1.200.

\Trapgatsparing (mm): 600x1.300.

\Trapgatsparing (mm): 600x1.400.

\Trapgatsparing (mm): 700x1.000.

\Trapgatsparing (mm): 700x1.100.

\Trapgatsparing (mm): 700x1.200.

\Trapgatsparing (mm): 700x1.300.

\Trapgatsparing (mm): 700x1.400.

\Trapgatsparing.....

*OPMERKING: 700x1.000/1.100 bij type 1050,
600/700x1.000/1.100/1.200 bij type 1180.*

6# \Trapbreedte (mm): 400.

7# \Hoogte vloerdoorvoerkast (mm): 195.

\Hoogte vloerdoorvoerkast.....

OPMERKING: 195 standaard.

8# \Materiaal luik: geïsoleerde plaat, 2-zijdig wit, dik 26
mm. \Materiaal luik: brandvertragende plaat.

\Materiaal.....

OPMERKING: geïsoleerd luik standaard.

9# \Houtsoort: vuren. 10 # \Oppervlaktebehandeling..... 11
Hefarm: afstelbaar, voorzien van slijtvaste messing ringen.

12 # \Leuning: éézijdig links.
\Leuning: éézijdig rechts. \Leuning.....

13 # \..... 14 #

\Toebehoren: 15 # \-
duw/trekstok.

1.000 mm en 1.100 mm.

16 # \-verzonken

knipsluiting.

OPMERKING: niet bij type 1180 met een baklengte van 1.000 mm en 1.100 mm.

17 # \-

trekkoord.

OPMERKING: alleen bij type 1180 met een baklengte van 1.000 mm en 1.100 mm.

18 # \-

traphekje.....

OPMERKING: optioneel.

19 # \-bevestigingsmiddelen..... 20 # \..... 21 Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

OPMERKING: DUBO maatregel 063.

22

\.....

TWE009 Vlieringtrap; vlieringtrap op draaibaar luik