

**B415400.114.f01 METALEN DAKLUIKI-TOEGANG**

versie: 102 datum: 01-01-2013

- 1 Fabrikaat: Twenta BV
- 2 Type: \Dakluik 2470 met schaartrap  
(type 2400), Twenta BV luiken compleet  
geassembleerd.
- \Materiaal: aluminium plaat met isolatie.
- \Sparing dak (mm): 700 x 1.200.  
\Sparing dak (mm): 700 x 1.400.  
\Sparing dak.....
- \Raveelbakhogte (mm): .....  
\Raveelbakhogte.....
- OPMERKING: SOO is minimale hogte.
- \Hoogte dakopstand (mm): .....  
\Hoogte dakopstand.....
- OPMERKING: minimaal 150 mm.  
# \Rc-waarde (NEN 1068-12)  
«m2.K)/W):3,5.
- \Geluiddemping (NEN5077c11) (dB):24.  
\Aluminium schaartrap overeenkomstig NEN-EN14975+a1
- 10
- \plafondhoogte (mm): ..... \-  
plafondhoogte.....
- OPMERKING: plafondhoogte max. 3.810 afhankelijk  
van sparingmaat.
- 11 \trede: 360 140, met anti-slip, en  
afstelbare hoek. Breedte trap 450. 12
- \
- 13
- \Toebehoren dakluik: 14 # \-2 stuks gasveren met  
terugvalremming.
- 15 # \-beugel, t.b.v. op-en afstap,  
gemonteerd binnenzijde bovenluik.
- 16  
\-snappersluiting, met bedieningshaak. 17
- \opbouw cilinderslot: Euro-cilinderslot met 3  
sleutels, binnen trapgeleidingssysteem  
(halfautomatisch) buitenbediening.
- 18
- \telescopische leuning.....
- OPMERKING: alleen bij toepassing met schaartrap; bij  
minimale bakhogte van 600 mm.
- 19 \in-en  
uitstapleuning.....
- OPMERKING: bij minimale bakhogte van 600 20  
\-stormketting..... 21 \-brandwerend onderluik..... 22  
\-elektrisch bedienbaar.... .

**8415400.114.101 METALEN DAKLUIKI-TOEGANG**

versie: 102 datum: 01-01-2013

23 \-  
aftimmerlaten.....

\-dubbel afdichtprofiel voor wind-en waterdichte  
afsluiting.

\-bevestigingsmiddelen.. ...

27 Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest  
Stewardship Council).

*OPMERKING: DUBO maatregel 063.*

# \